

## ***OCC Extrem***

ist ein stark saurer, lösemittelhaltiger Entlacker und Farbfentferner. Farben, Öl, Teer, Bitumen und anderer schwer zu entfernender Schmutz werden gelöst.

### **Anwendungsbereiche**

löst ÖI- und Dispersionsfarben, Fahrbahnmarkierungen, organische Verhärtungen und ähnlichen schwierig zu entfernenden Belag von Fahrbahnen, Straßen und Bodenbelägen aus Beton, Stein, Asphalt.

### **Anwendungsverfahren**

**!! Anwendung auf Bitumenuntergründen kann zur An/Auflösung des Bitumenuntergrundes führen. Hier ist die Anwendungsdauer entsprechend auf ein Minimum zu beschränken. Für die Anwendung auf Betonböden bestehen keine Einschränkungen**

OCC Extrem kann pur oder in 1:1 bis 1:20 mit Wasser verdünnt angewendet werden. Zur Reinigung kontaminierter Böden sollte die Temperatur des Bodens 8° C nicht unterschreiten. Grobe Verunreinigungen sind vorher mechanisch zu entfernen. Entsprechend der Art und des Umfangs der Verunreinigung sowie der Verträglichkeit des Untergrundes OCC Extrem als Anwendungskonzentration 15 - 30 Minuten einwirken lassen, ggf. mechanisch nachbearbeiten mit Wasser abspülen und nach Möglichkeit absaugen. Den Untergrund immer auf Verträglichkeit testen!

### **Eigenschaften**

PP-r wirkt korrosiv ; Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch, Mineralsäuren

### **Arbeitsicherheit**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln sind zu beachten. Schutzbrille/Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und -kleidung sind anzulegen.

### **Gefahrenhinweise**

R-Sätze:

- R 20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken,
- R 35 Verursacht schwere Verätzungen

S-Sätze:

- S 7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut belüfteten Ort halten
- S 26 Bei der Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren
- S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
- S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich EU-Sicherheitsdatenblatt zeigen)

### **Besondere Hinweise**

*Lagerung*

Kühl und trocken unter Verschluss lagern. Vor Frost schützen. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens ein Jahr lagerfähig.

*Kennzeichnung:*

C Ätzend, Xn Gesundheitsschädlich

