



Ict GmbH  
Am Grauen Wolf 1  
04654 Streitwald  
Tel. 03433 2454 599  
Fax. 03433 2454 100  
E.Mail [info@ict-gmbh.com](mailto:info@ict-gmbh.com)  
[www.ict-gmbh.com](http://www.ict-gmbh.com)



## OCC® Reinigungssysteme zur Ölspurbeseitigung und Flächenreinigung



### TYP MFK06 kurzer Radstand

#### Produktbeschreibung:

Parentiefe Abreinigung von Ölverschmutzungen und Extremschmutz auf festen Fahrbahnen und Verkehrsflächen durch ein integriertes Hochdrucksystem bis 200 bar und rückstandsfreie Wiederaufnahme der Emulsionen im geschlossenen System. Dieses System erfüllt alle Vorgaben des DWA Merkblattes M715 und besitzt das **RAL GGVU Gütesiegel GZ899 LKM**

**Einstellbare Reinigungsbreite** entsprechend Verschmutzungsbreite bis max 1,70 m, das entspricht der Spurbreite des Trägerfahrzeuges

Verbesserung der Reinigungsleistung durch **Zumischen von Reinigungsmittel** im Hochdrucksystem und Heißwasseraufbereitung.

Optional mit ausziehbarer **Vorsprüheinrichtung**

**Kompakte Bauweise**, dadurch klein und wendig bei gleichzeitig äußerst hoher Reinigungsleistung, Wendekreisradius = 5,3 m

Tankvolumen Frischwasser = 1150 l, Aktionszeit bei voller Reinigungsbreite 1,7 m = **65 Min**  
Tankvolumen Schmutzwasserbehälter = 1250 l, große Reinigungsöffnung und Mannloch von oben, Tankboden schräg zur Reinigungsöffnung für **leichte Grobschmutzbeseitigung**, Abpumpsystem mittels Strahlpumpe

Automatisches Diesel-Heizsystem 85 kW im Durchlaufverfahren, Dieselfuhr aus dem Fahrzeugtank, **Heizleistung bis 85°C**

Integrierte **Handlanze** mit Heißwasser und Absaugung zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen, je 10 m Druck- und Saugschlauch auf Abrollvorrichtung montiert

**Trägerfahrzeug** Multicar M31 Hydrostat, 122 PS IVECO Common Rail 2999 cm<sup>3</sup> EURO 5, 4X4 Antrieb, Fahrgeschw. max 70 km/h, Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos ab 0 km/h regelbar, zul. Gesamtgewicht 5,4 t. zul. Anhängelast 3,5 t gebremst, Maße über alles: 6150 X 1700 X 2400 LXBXH

