



Ict GmbH  
Am Grauen Wolf 1  
04654 Streitwald  
Tel. 03433 2454 599  
Fax. 03433 2454 100  
E-Mail [info@ict-gmbh.com](mailto:info@ict-gmbh.com)  
[www.ict-gmbh.com](http://www.ict-gmbh.com)



## OCC<sup>®</sup> Reinigungssysteme zur Ölspurbeseitigung und Flächenreinigung



Typ MFK06 langer Radstand

### Produktbeschreibung:

Porentiefe Abreinigung von Ölverschmutzungen und Extremschmutz auf festen Fahrbahnen und Verkehrsflächen durch ein integriertes Hochdrucksystem bis 200 bar und rückstandsfreie Wiederaufnahme der Emulsionen im geschlossenen System. Dieses System erfüllt alle Vorgaben des DWA Merkblattes M715 und besitzt das **RAL GGVU Gütesiegel GZ899 LKM**

**Einstellbare Reinigungsbreite** entsprechend Verschmutzungsbreite bis max 1,70 m in 3 Schritte, das entspricht der Spurbreite des Trägerfahrzeuges

Verbesserung der Reinigungsleistung durch **Zumischen von Reinigungsmittel** im Hochdrucksystem und Heißwasseraufbereitung.

**Kompakte Bauweise**, dadurch klein und wendig bei gleichzeitig äußerst hoher Reinigungsleistung, Wendekreisradius = 5,7 m, geeignet für Großflächen und im engen Kreuzungs- oder Innenstadtbereich, kleinste Durchfahrtsbreite 1,8 m

Tankvolumen Frischwasser = 1100 l, Aktionszeit bei voller Reinigungsbreite 1,7 m = **65 Min**  
Tankvolumen Schmutzwasserbehälter = 1200 l, große Reinigungsöffnung und Mannloch von oben, Tankboden schräg zur Reinigungsöffnung für **leichte Grobschmutzbeseitigung**, Abpumpsystem mittels Strahlpumpe

Automatisches Diesel-Heizsystem 85 kW im Durchlaufverfahren, Dieselfuhr aus dem Fahrzeugtank, **Heizleistung bis 85°C**

Integrierte **Handlanze** mit Heißwasser und Absaugung zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen, je 10 m Druck- und Saugschlauch auf Abrollvorrichtung montiert, seitlich zugänglich

Zusätzliche **Alu-Rollbox** für Stauraum

**Trägerfahrzeug** Multicar M31 Hydrostat, 122 PS IVECO Common Rail 2999 cm<sup>3</sup> EURO 5, 4X4 Antrieb, Fahrgeschw. max 70 km/h, Arbeitgeschwindigkeit stufenlos ab 0 km/h regelbar, zul. Gesamtgewicht 5,4 t, zul. Anhängelast 3,5 t gebremst,

Maße über alles: 6950 X 1700 X 2400 LXBXH

Hydrauliksystem serienmäßig ab Werk, Hydrostatischer Fahrtrieb, sowie 2 unabhängig voneinander regelbare Hydraulik-Arbeitskreise