

OCC Antischaum

Lösemittelhaltiger Entschäumer

Anwendungsbereiche

Entschäumungsflüssigkeit für Hochdruck-Vakuum-Reinigungssystem/Schmutzwasserbehälter

Anwendungsverfahren

Bei starker Schaumentwicklung 1 cm³ Entschäumer je Liter Schmutzwasser in den Schmutzwassertank geben oder über das Saugsystem aufnehmen.

je 1000 l Schmutzwasser, 1 l Entschäumer zugeben

Eigenschaften

Arbeitsicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln sind zu beachten. Schutzbrille/Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und -kleidung sind anzulegen.

Gefahrenhinweise

R-Sätze:

entfallen

S-Sätze:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren

Lagerung	Entsorgung	Transport	Kennzeichnung	Gebinde
Kühl und trocken unter Verschluss lagern. Vor Frost schützen. Bei sachgemäßer Lagerung mind. Ein Jahr Lagerfähig	Das durch die Reinigung entstehende Gemisch aus Öl, Schlamm und Wasser ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen	Keine besonderen Auflagen	keine	10 l Kanister 30l, Kanister