

OCC Extrem

ist ein stark saurer, lösemittelhaltiger Entlacker und Farbfentferner. Farben, Öl, Teer, Bitumen und anderer schwer zu entfernender Schmutz werden gelöst.

Anwendungsbereiche

löst ÖI- und Dispersionsfarben, Fahrbahnmarkierungen, organische Verhärtungen und ähnlichen schwierig zu entfernenden Belag von Fahrbahnen, Straßen und Bodenbelägen aus Beton, Stein, Asphalt.

Anwendungsverfahren

!! Anwendung auf Bitumenuntergründen kann zur An/Auflösung des Bitumenuntergrundes führen. Hier ist die Anwendungsdauer entsprechend auf ein Minimum zu beschränken. Für die Anwendung auf Betonböden bestehen keine Einschränkungen

OCC Extrem kann pur oder in 1:1 bis 1:20 mit Wasser verdünnt angewendet werden. Zur Reinigung kontaminierter Böden sollte die Temperatur des Bodens 8° C nicht unterschreiten. Grobe Verunreinigungen sind vorher mechanisch zu entfernen. Entsprechend der Art und des Umfangs der Verunreinigung sowie der Verträglichkeit des Untergrundes OCC Extrem als Anwendungskonzentration 15 - 30 Minuten einwirken lassen, ggf. mechanisch nachbearbeiten mit Wasser abspülen und nach Möglichkeit absaugen. Den Untergrund immer auf Verträglichkeit testen!

Eigenschaften

PP-r wirkt korrosiv; Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch, Mineralsäuren

Arbeitsicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln sind zu beachten. Schutzbrille/Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und -kleidung sind anzulegen.



Gefahrenhinweise

R-Sätze:

- R 20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken,
- R 35 Verursacht schwere Verätzungen

S-Sätze:

- S 7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut belüfteten Ort halten
- S 26 Bei der Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren
- S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
- S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich EU-Sicherheitsdatenblatt zeigen)

Lagerung	Entsorgung	Transport	Kennzeichnung	Gebinde
Kühl und trocken unter Verschluss lagern. Vor Frost schützen. Bei sachgemäßer Lagerung mind. Ein Jahr Lagerfähig	Das durch die Reinigung entstehende Gemisch aus Öl, Schlamm und Wasser ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen	Keine besonderen Auflagen	 	30l, Kanister 1000 l- IBC