



OCC® Reinigungssystem zur Ölspurbeseitigung und Flächenreinigung

Typ MFK 06 langer Radstand Variante Feuerwehr

Technische Daten

Fahrgestell:	Multicar M31 kurzer Radstand
Radstand	2990 mm
Motorleistung	90 KW/ 122 PS
Gewichtsklasse	5,4 t zul. Gesamtgewicht
Fahrtrieb	permanent Hydrostat, 2 Kriechganguntersetzungen
Fahrgeschwindigkeit Straße	bis 70 km/h
Zulässige Anhängelast	3,5 t gebremst bis zu Fahrzeuggesamtgewicht 7,5 t
Wenderadius	5,7 m
Reinigungsbreite	1700 mm einstellbar in 3 Stufen zu jeweils 1/3
HD Pumpe	18,5 l/min, 200 bar
Arbeitsdruck	bis 200 bar
HD Düsen	3 Stück Flachstrahl
Wasserdurchsatz	pro Düse 6,5 l/min
Heizung Nennleistung	85 KW
Heißwasser	bis 85 °C
Hochdruckventilator	13 kW, bis 90 m ³ /min Luftdurchsatz
Tankinhalt Frischwasser	1150 l
Tankinhalt Schmutzwasser	1250 l
Reinigungsgeschwindigkeit	ab Stand stufenlos regelbar
Zumischung für Reinigungsmittel	1-4 % regelbar, Injektorprinzip
Reinigungsmittelbehälter	3 Stück a 20 l

Zusätzliche Feuerwehrausstattung

Rundumkombination RTK 7 Blau mit Signalsystem und Lautsprecher,
Leuchtpfeil gelb auf der Heckklappe, Umfeldbeleuchtung 5 X LED seitlich und hinten
Digitale Funkvorbereitung, Seitliche Aufbewahrungsbox mit Rolladen und Ausrüstung
Feuerwehr Werkzeugkasten nach DIN,
2 X Elektronenblitzleuchte, 2 X Adalit Handleuchte mit Ladesystem,
Standrohr, B Schlauch, Hydrantenschlüssel, 6 kg Aufladelöcher
Handlanzensystem seitlich zugänglich, mit Automatikschlauchaufroller
für Saug- und Druckschlauch 10 m,
Retbox mit Ladesystem, Rückfahrkamerasystem